Torsión : alquílenos estas llaves para torquear sus bridas (con μ = 0.100 y Yield = 50%)

| Norma ANSI B16.5 | Norma ASME B16.47A | Norma ASME B16.47B | Brida # Class | Brida NPS D | Pernos d | Pernos p TPI | Pernos n | Pernos H ECP/ATF | μ = 0.100 Torque | AX015 | AX020 | AX025 | A071 | A015 | A020 | A039 | A041SDS | A041H014 | A041H101 | A041H104 | A041H107 | A041H110 | A041H113 | A041H200 | A041H203 | A041H206 | A067SDS | A067H101 | A067H103 | A067H206 | A069H107 | A069H110 | A069H113 | A069H200 | A069H213 | A096 | A308SDS | A308H104 | A308H107 | A308H110 | A308H113 | A308H200 | A308H203 | A308H206 | A308H209 | A308H212 | A308H215 | A400H104 | A503SDS | A503H200 | A503H203 | A503H206 | A503H209 | A503H212 | A503H215 | A503H302 | A560 | A820 | A786SDS | A786H203 | A786H206 | A786H209 | A786H212 | A786H215 | A786H302 | A900H206 | A900H209 | A900H212 | A900H215 | A900H302 | A101 | A115SDS | A115H209 | A115H212 | A115H215 | A115H302 | A115H308 | A115H314 | A115H404 | A115H410 | A184SDS | A184H302 | A184H308 | A184H314 | A184H404 | A184H410 | A280SDS | A280H308 | A280H314 | A280H404 | A280H410 | A280H500 | A280H506 | A280H512 | A280H602 | Cl lbs D | Cl lbs Clase | T ftlbs Torque |
|---|---|---

Torsión : alquílenos estas llaves para torquear sus bridas (con μ = 0.100 y Yield = 50%)

| Norma ANSI B16.5 | Norma ASME B16.47A | Norma ASME B16.47B | Brida # Class | Brida NPS D | Pernos d | Pernos p TPI | Pernos n | Pernos H ECP/ATF | μ = 0.100 Torque | AX015 | AX020 | AX025 | A071 | A0115 | A0120 | A0139 | A0141SDS | A0141H014 | A0141H101 | A0141H104 | A0141H107 | A0141H110 | A0141H113 | A0141H200 | A0141H203 | A0141H206 | A0167SDS | A0167H101 | A0167H103 | A0167H206 | A0169H107 | A0169H110 | A0169H113 | A0169H200 | A0193H113 | A0236 | A0308SDS | A0308H104 | A0308H107 | A0308H110 | A0308H113 | A0308H200 | A0308H203 | A0308H206 | A0308H209 | A0308H212 | A0308H215 | A0400H104 | A0503SDS | A0503H200 | A0503H203 | A0503H206 | A0503H209 | A0503H212 | A0503H215 | A0503H302 | A0560 | A0786SDS | A0786H203 | A0786H206 | A0786H209 | A0786H212 | A0786H215 | A0786H302 | A0820 | A0900H206 | A0900H209 | A0900H212 | A0900H215 | A0900H302 | A1101 | A1115SDS | A1115H209 | A1115H212 | A1115H215 | A1115H302 | A1115H308 | A1115H314 | A1115H404 | A1115H410 | A1884SDS | A1884H302 | A1884H308 | A1884H314 | A1884H404 | A1884H410 | A2800SDS | A2800H308 | A2800H314 | A2800H404 | A2800H410 | A2800H500 | A2800H506 | A2800H512 | A2800H602 | Cl lbs D | Cl lbs Clase | T ftlbs Torque |
|---|---|---

Torsión : alquílenos estas llaves para torquear sus bridas (con μ = 0.100 y Yield = 50%)

| Norma ANSI B16.5 | Norma ASME B16.47A | Norma ASME B16.47B | Brida # Class (lbs) | Brida NPS D (inch) | Pernos d (inch) | Pernos p TPI (--) | Pernos n (--) | Pernos H (inch) | μ = 0.100 Torque (ftlbs) | AX015 | AX020 | AX025 | A071 | A015 | A020 | A139 | A141SDS | A141H014 | A141H101 | A141H104 | A141H107 | A141H110 | A141H113 | A141H200 | A141H203 | A141H206 | A167SDS | A167H101 | A167H103 | A167H206 | A169H107 | A169H110 | A169H113 | A169H200 | A193H113 | A236 | A308SDS | A308H104 | A308H107 | A308H110 | A308H113 | A308H200 | A308H203 | A308H206 | A308H209 | A308H212 | A308H215 | A400H104 | A503SDS | A503H200 | A503H203 | A503H206 | A503H209 | A503H212 | A503H215 | A503H302 | A560 | A786SDS | A786H203 | A786H206 | A786H209 | A786H212 | A786H215 | A786H302 | A820 | A900H206 | A900H209 | A900H212 | A900H215 | A900H302 | A101 | A115SDS | A115H209 | A115H212 | A115H215 | A115H302 | A115H308 | A115H314 | A115H404 | A115H410 | A184SDS | A184H302 | A184H308 | A184H314 | A184H404 | A184H410 | A280SDS | A280H308 | A280H314 | A280H404 | A280H410 | A280H500 | A280H506 | A280H512 | A280H602 | Cl D (lbs) | Cl Clase (lbs) | T Torque (ftlbs)
|---|---|---

Torsión : alquílenos estas llaves para torquear sus bridas (con μ = 0.100 y Yield = 50%)

| Norma ANSI B16.5 | Norma ASME B16.47A | Norma ASME B16.47B | Brida # Class (lbs) | Brida NPS D (inch) | Pernos d (inch) | Pernos p TPI (--) | Pernos n (--) | Pernos H ECP/ATF (inch) | μ = 0.100 Torque (ftlbs) | AX015 | AX020 | AX025 | A071 | A0115 | A0120 | A0139 | A0141SDS | A0141H014 | A0141H101 | A0141H104 | A0141H107 | A0141H110 | A0141H113 | A0141H200 | A0141H203 | A0141H206 | A0167SDS | A0167H101 | A0167H103 | A0167H206 | A0169H107 | A0169H110 | A0169H113 | A0169H200 | A0193H113 | A0236 | A0308SDS | A0308H104 | A0308H107 | A0308H110 | A0308H113 | A0308H200 | A0308H203 | A0308H206 | A0308H209 | A0308H212 | A0308H215 | A0400H104 | A0503SDS | A0503H200 | A0503H203 | A0503H206 | A0503H209 | A0503H212 | A0503H215 | A0503H302 | A0560 | A0786SDS | A0786H203 | A0786H206 | A0786H209 | A0786H212 | A0786H215 | A0786H302 | A0820 | A0900H206 | A0900H209 | A0900H212 | A0900H215 | A0900H302 | A1101 | A1115SDS | A1115H209 | A1115H212 | A1115H215 | A1115H302 | A1115H308 | A1115H314 | A1115H404 | A1115H410 | A1884SDS | A1884H302 | A1884H308 | A1884H314 | A1884H404 | A1884H410 | A2800SDS | A2800H308 | A2800H314 | A2800H404 | A2800H410 | A2800H500 | A2800H506 | A2800H512 | A2800H602 | D | Clase (lbs) | Torque (ftlbs) |
|---|---|---

Torsión : alquílenos estas llaves para torquear sus bridas (con μ = 0.100 y Yield = 50%)

| Norma ANSI B16.5 | Norma ASME B16.47A | Norma ASME B16.47B | Brida # Class (lbs) | Brida NPS D (inch) | Pernos d (inch) | Pernos p TPI (--) | Pernos n (--) | Pernos H (inch) | μ = 0.100 Torque (ftlbs) | AX015 | AX020 | AX025 | A071 | A015 | A0120 | A0139 | A0141SDS | A0141H014 | A0141H101 | A0141H104 | A0141H107 | A0141H110 | A0141H113 | A0141H200 | A0141H203 | A0141H206 | A0167SDS | A0167H101 | A0167H103 | A0167H206 | A0169H107 | A0169H110 | A0169H113 | A0169H200 | A0193H113 | A0236 | A0308SDS | A0308H104 | A0308H107 | A0308H110 | A0308H113 | A0308H200 | A0308H203 | A0308H206 | A0308H209 | A0308H212 | A0308H215 | A0400H104 | A0503SDS | A0503H200 | A0503H203 | A0503H206 | A0503H209 | A0503H212 | A0503H215 | A0503H302 | A0560 | A0786SDS | A0786H203 | A0786H206 | A0786H209 | A0786H212 | A0786H215 | A0786H302 | A0820 | A0900H206 | A0900H209 | A0900H212 | A0900H215 | A0900H302 | A1101 | A1115SDS | A1115H209 | A1115H212 | A1115H215 | A1115H302 | A1115H308 | A1115H314 | A1115H404 | A1115H410 | A1884SDS | A1884H302 | A1884H308 | A1884H314 | A1884H404 | A1884H410 | A2800SDS | A2800H308 | A2800H314 | A2800H404 | A2800H410 | A2800H500 | A2800H506 | A2800H512 | A2800H602 | Cl lbs D | Cl lbs Clase | T ftlbs Torque |
|---|---|---

Torsión : alquílenos estas llaves para torquear sus bridas (con μ = 0.100 y Yield = 50%)

| Norma ANSI B16.5 | Norma ASME B16.47A | Norma ASME B16.47B | Brida # Class (lbs) | Brida NPS D (inch) | Pernos d (inch) | Pernos p TPI (--) | Pernos n (--) | Pernos H ECP/ATF (inch) | μ = 0.100 Torque (ftlbs) | AX015 | AX020 | AX025 | A0071 | A0115 | A0120 | A0139 | A0141SDS | A0141H014 | A0141H101 | A0141H104 | A0141H107 | A0141H110 | A0141H113 | A0141H200 | A0141H203 | A0141H206 | A0167SDS | A0167H101 | A0167H103 | A0167H206 | A0169H107 | A0169H110 | A0169H113 | A0169H200 | A0193H113 | A0236 | A0308SDS | A0308H104 | A0308H107 | A0308H110 | A0308H113 | A0308H200 | A0308H203 | A0308H206 | A0308H209 | A0308H212 | A0308H215 | A0400H104 | A0503SDS | A0503H200 | A0503H203 | A0503H206 | A0503H209 | A0503H212 | A0503H215 | A0503H302 | A0560 | A0786SDS | A0786H203 | A0786H206 | A0786H209 | A0786H212 | A0786H215 | A0786H302 | A0820 | A0900H206 | A0900H209 | A0900H212 | A0900H215 | A0900H302 | A1101 | A1115SDS | A1115H209 | A1115H212 | A1115H215 | A1115H302 | A1115H308 | A1115H314 | A1115H404 | A1115H410 | A1884SDS | A1884H302 | A1884H308 | A1884H314 | A1884H404 | A1884H410 | A2800SDS | A2800H308 | A2800H314 | A2800H404 | A2800H410 | A2800H500 | A2800H506 | A2800H512 | A2800H602 | Cl D (lbs) | Cl Clase (lbs) | T Torque (ftlbs) |
|---|---|---